

青岛镀锌板防火阀制作

生成日期：2025-10-24

防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种类型，防火阀FHF-1□防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280℃时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。消防高温排烟风机安全调试注意事项：消防高温排烟风机在消防系统中属于防排烟系统，排烟风机与消防系统联动，在高温排烟风机与排烟管道衔接处设置排烟防火阀，排烟防火阀平时常开，火灾时打开，但当烟气温度到达280℃时，排烟防火阀主动关闭，排烟风机终止送风，停止运行。上海频莹暖通设备有限公司是一家专业提供防火阀的公司，有需求可以来电咨询！青岛镀锌板防火阀制作

排烟阀安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。排烟阀有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。青岛镀锌板防火阀制作防火阀，就选上海频莹暖通设备有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电哦！

防火阀防火阀的设置：为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

排烟阀是通风系统专门用来排烟的，其实和它同类的还有排烟“口”，一般是通过报警器报警或70度阀熔断报警后，联动开启相应层及上下层的排烟阀（口）等等诸多设备，通过排烟风机会将烟气从排烟阀（口）抽到排烟管道中再排到建筑外面去，280度会关闭……排烟机等设备也会通过其上的280度阀报警被联动关闭……平时排烟口是常闭的，消防中由24V电源和总线控制它的动作模块及信号流，排烟阀（口）会在通排风管中，也会在排烟管中，主要由暖通专业决定它的定位，另外除了可通过电气控制，一般也有手动操作装置。和它工作性质类似的还有正压送风口和风管的电动阀，它们都是平时关闭火灾报警后通过联动器开启……上海频莹暖通设备有限公司致力于提供防火阀，欢迎新老客户来电！

排烟阀安装：安装在机械排烟系统各支管端部（烟气吸入口）处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾或需要排烟时手动和电动打开，起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。一般建筑排烟系统需要人员确认且操作，故排烟阀无感温器件。一般安装在建筑空间上部或吊顶部位。排烟阀可与火灾探测器连锁，特别是火灾烟感探测器的连锁，通过探知火灾初期发生的烟气来开启阀门，进行排烟，变成由电动机或电磁机构驱动的自动阀门防火阀，就选上海频莹暖通设备有限公司，让您满意，期待您的光临！青岛镀锌板防火阀制作

防火阀，就选上海频莹暖通设备有限公司，用户的信赖之选，有需求可以来电咨询！青岛镀锌板防火阀制

作

防、排烟系统：建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统：采取机械加压送风方式或自然通风方式，防止烟气进入疏散通道等区域的系统。排烟系统：采取机械排烟方式或自然排烟方式，将烟气排至建筑物外的系统。机械加压送风：对楼梯间、前室及其它需要被呵护区域采取机械送风，使该区域形成正压，防止烟气进入。机械排烟：采取排烟风机将烟气排至物外的方式。自然排烟：利用火灾时发生的热烟气流的浮力和外部风力作用，通过建筑物的对外的排烟方式。青岛镀锌板防火阀制作

上海频莹暖通设备有限公司位于石湖荡镇长塔路945弄18号2楼T-31公司自成立以来，以质量为发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下防火阀，消声器，风口，风管深受客户的喜爱。公司从事机械及行业设备多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。上海频莹暖通立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。